

Konfuzius sagt:
Verschwendet nicht, was euch die Erde gibt!



Wir sagen: Gebt LKW-Reifen ein zweites Leben!
Unserer Umwelt zuliebe!



Runderneuerte Nutzfahrzeugreifen liefern heute dieselbe Laufleistung wie Neureifen. Der große Unterschied allerdings: weniger Rohstoff- und Energieverbrauch, geringere Umweltauswirkungen, deutliche Kostenentlastung. Die Entsorgung abgefahrener Reifen wird durch das „zweite Leben“ erheblich hinausgeschoben. Allein 70 % Rohöl werden bei der Runderneuerung eines LKW-Reifen eingespart. Die deutschen Runderneuerungs-Fachbetriebe bieten mehr Sicherheit, mehr Rendite, mehr geprüfte Qualität. Und Gewährleistung obendrein. Für mehr Informationen: www.deutschland-runderneuert.de. Eine Initiative des BRV und seiner Mitglieder.



reifen - müller
Runderneuerungswerk



Lieferprogramm RM-Heißeerneuerung

Lieferprogramm 2019
mit Zuordnung für
Deminimis Förderung 2019



**RM-Qualitätserneuerung
steht für Zuverlässigkeit
und Leistungsfähigkeit**



RM-Qualitätserneuerung

Runderneuerungswerk für Nutzfahrzeugreifen

Frankenstraße 1 · 97762 Hammelburg-Westheim · Telefon 0 97 32/788 666-0 · Telefax 0 97 32/788 666-19
Internet: www.reifen-mueller.com · Email: runderneuerung@reifen-mueller.com

Heiererneuerung Trailer



385/65 R 22,5 H-MT All-round
385/55 R 22,5 H-MT All-round

- neuer, vielseitiger Trailerreifen fr Regio- und Fernverkehr
- Widerstandsfhig gegen Scherkrfte
- verbesserter Rollwiderstand und Nssehaftung
- ausgezeichnete Kilometerleistung
- Profiltiefe 15 mm

Frderbasis 100%
 DE-MINIMIS 2019
 3 PMSF



385/65 R 22,5 H-R 2 Long Distance

- modernes Profil fr Fern- und Nahverkehr
- extra breite Laufflche
- sehr gute Laufleistung
- resistent gegen Scherkrfte
- Profiltiefe 15 mm

Frderbasis 50%
 DE-MINIMIS 2019
 Umweltprodukt



385/65 R 22.5 - HTE 3 Regio Distance

- fr Nah-, Regional- und mittleren Fernverkehr
- bewhrtes Trailerprofil
- widerstandsfhig gegen Scherkrfte
- ausgezeichnete Kilometerleistung
- Neureifenoptik
- Profiltiefe 16,5 mm

Frderbasis 100%
 DE-MINIMIS 2019
 3 PMSF



385/65 R 22,5 H-Y 3 Work

- bewhrtes Profil fr den gemischten Einsatz
- gemischter Einsatz Baustelle/Strae
- robuste Gummimischung
- Profiltiefe 17,2 mm

Frderbasis 100%
 DE-MINIMIS 2019
 3 PMSF



385/55 R 22.5 - H-A 2 Energy

- bewhrtes Fernverkehrsprofil auf allen Trailerachsen
- Gerusch- und Rollwiderstands-optimiert
- Neureifenoptik
- 320 mm Laufflchenbreite
- Profiltiefe 14 mm

Frderbasis 50%
 DE-MINIMIS 2019
 Umweltprodukt



Heiererneuerung Antrieb



315/70 R 22,5 HD Grip +

- neu entwickeltes Antriebsprofil Serie 70 fr Fern- und Verteilerverkehr
- Vollformerneuerung im Heiverfahren
- nicht laufrichtungsgebunden
- Ganzjahresprofil mit Schneeflockensymbol
- 285mm breite Laufflche
- Profiltiefe 19 mm

Frderbasis 50%
 DE-MINIMIS 2019
 Umweltprodukt



315/80 R 22,5 HD • W Grip +

315/70 R 22,5 HD • W Grip +

- top modernes Winterprofil Serie 70 und 80 fr Fern- und Verteilerverkehr
- Ganzjahreseinsatz mit Schneeflockensymbol
- nicht laufrichtungsgebunden
- neue selbstabsttzende Lamellentechnik
- bevorzugter Montagezeitpunkt Herbst/Winter
- neuste Mischungstechnologie
- 285mm breite Laufflche (315/70)
- 270mm breite Laufflche (315/80)
- Profiltiefe 19 mm (315/70) 23,5 mm (315/80)

Frderbasis 50%
 DE-MINIMIS 2019
 Umweltprodukt



315/80 R 22,5 HD Work

- neues Profil fr den gemischten Einsatz
- fr den gemischten Einsatz Baustelle/Strae
- breite Laufflche
- keine Laufrichtung !!!
- Profiltiefe 22 mm

Frderbasis 50%
 DE-MINIMIS 2019
 Umweltprodukt

