



# **Preisliste Kalkulationsbasis**

2021 gültig ab 01. Mai 2021







#### Reifen Müller

GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG

Runderneuerungswerk Westheim Frankenstraße 1 97762 Hammelburg-Westheim www.reifen-mueller.com Telefon 09732/788666-0 Telefax 09732/788666-19

#### **Verkauf-Ansprechpartner:**

Herr Matthias Schuhmann Herr Jürgen Väth Herr Oliver Steinhauer Frau Andrea Gradert

#### Aussendienst Süd:

Christoph Chwolka 0160 90 50 11 32

#### **Auslieferungslager Nord**

Bahnhofstraße 149 59759 Arnsberg-Hüsten Hubert Kramer 0170 710 68 01 Frank Danielzik 0151 61 71 56 42

### **UNSERE PRODUKTGRUPPEN**

**RM** - Budget Line

BL

preiswerte, bewährte Kalterneuerung BL Y, BL E, BLC, BLA / BSD

**RM Qualität** 



hochwertige Kalterneuerung mit Qualitätslaufstreifen von namhaften Herstellern ( Kraiburg,Ellerbrock,Marangoni) K228, KSD, DA4 usw.

**RM Ringtread** 





Premiumerneuerung mit Ringlaufstreifen ohne Stoß RDE2, RDN2, RDYWork, RSDWork usw.

RM Heiß





Premium Vollformerneuerung (Wulst zu Wulst) H-R 2; HTE3, H-Y3, H-A2, HDWork, HD-W Grip +, HD Grip +

Next Tread

Dunlop/ Good Year





"Werkserneuerung" mit Unicycle Ringlaufstreifen ohne Stoß, Originalprofile

K MAX D, UG MAX, usw.

**Conti-Tread** 



hochwertige Kalterneuerung mit Qualitätslaufstreifen von Continental (Originalprofile) HDR 2; HDC 1, HD Hybrid usw.

**Prometec** 



hochwertige Kalterneuerung Flachlaufstreifen Original Pirelli-Profile, TG01 / TR01 / MC01







EM - Reparaturen

Zertifiziert ISO 9001 : 2008 ECE 109

#### **Long Distance**



#### **Fernverkehr**



#### **RDL Fuel Saving**

- modernes Energy Profil
- optimales Verhältnis von Laufleistung und Kraftstoffeinsparung
- guter Grip bei nasser Fahrbahn 3 PMSF Kennung



- kraftstoffsparender Trailerreifen
- gleichmäßiger Abrieb für hohe Laufleistung



#### **RTL Fuel Saving**

- neuer kraftstoffsparender Trailerreifen
- Super Single Bereifung
- beste Ladewerte

lieferbare Größen			
315/70 R 22,5	16,5mm	315/60 R 22,5	16,5mm
		295/60 R 22,5	16,5mm

lieferbare Größen			
385/65 R 22,5	15mm	385/55 R 22,5	12mm
435/50 R 19,5	12mm	455/40 R 22,5	12mm
445/45 R 19,5	13mm		

lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	11,5mm	
385/55 R 22,5	11,5mm	

#### **Regio Distance**



#### Nah- und Fernverkehr



#### RDR 3



- verschränkte Profilgestaltung für gleichm. Abriebsbild
- Black Line Gummimischung für hohe Laufleistung
- sehr gute Nässehaftung, gute Traktion

W	F
	$\Lambda$
/	<b>/¥</b> ¥\

- bewährtes Profil mit hoher Laufleistung • M+S Kennung - Laufrichtungsgebunden
- gute Traktion auch im Winter



- · Ganzjahresprofil mit hoher Laufleistung
- M+S Kennung
- nicht Laufrichtungsgebunden



lieferbare Größen				liefer
315/70 R 22,5	20mm	315/80 R 22,5	20mm	315/
315/60 R 22,5	18,5mm	295/80 R 22,5	20mm	295/
285/70 R 19,5	15mm	295/60 R 22,5	18,5mm	315/

lieferbare Größen			
315/80 R 22,5	21mm	315/60 R 22,5	19,5mm
295/80 R 22,5	21mm	265/70 R 19,5	14,5mm
315/70 R 22,5	21mm	285/70 R 19,5	14,5mm

lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	
315/70 R 22,5	20mm	



- verschleißresistentes Trailerprofil
- robust gegen Querkräfte

liafarbara Cail Car	optimierter Rollwid	derstand	
	lieferbare Größen		
	385/65 R 22,5	14,5mm	

BLACKLINE
100%
Förderbasis 100% DEMINIMIS 2021

#### RTE 3

- hochwertiges Trailerprofil für Nah- und Fernverkehr
- Black Line Mischung
- 3 PMSF-Kennung

lieferbare Größen					
385/65 R 22,5	15,5mm	1			
		Т			
		$\top$			



#### Winter



#### RDN<sub>2</sub>

- neustes Winterprofil mit ausgezeichneter Traktion
- 3-D-Multilamellen
- hervorragendes Verhältnis von Laufleistung und Grip nicht laufrichtungsgebunden

lieferbare Größen			
315/80 R 22,5	22mm	315/60 R 22,5	19mm
295/80 R 22,5	22mm	295/60 R 22,5	19mm
315/70 R 22,5	22mm		







#### **RWS 101**

315/80 R 22,5

315/70 R 22,5

- spezielles Lamellen-Winterprofil für skandinavische Verhältnisse
- · sehr gute Traktion bei Schnee ind Eis



20mm

20mm



BLACKLINE

- lamellierter Winterreifen für Trailerachsen
- sehr gute Haftung auf winterlichen Straßen



lieferbare Größen			
385/65 R 22,5	14mm	445/45 R 19,5	14mm
385/55 R 22,5	14mm		

#### **Mix - Service**



20mm 295/80 R 22,5

20mm 275/70 R 22,5

#### gemischter Einsatz Baustelle



#### **RSD 2 Work**

- neuste Technologie von Marangoni
- Top Profil für den gemischten Einsatz
- sehr gute Selbstreinigung
- gute Traktion abseits der Straße
- hohe Kilometerleistung, nicht Laufrichtungsgebunden

lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22mm	
315/70 R 22,5	22mm	
13 R 22.5	22mm	



#### **RDY Work**

- neues laufrichtungsgebundenes Profil für On/Off-Road Einsätze
- erhöhte Profiltiefe hohe Laufleistung
- sehr gute Traktion
- verb. Rollwiderstand und geringeres Abrollgeräusch

lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22,5mm	



#### **RSD Work**

- neues Profil für On/Off-Road Einsätze
- nicht Laufrichtungsgebunden!!
- hohe Profiltiefe für beste Laufleistung
- verbesserter Rollwiderstand und geringeres Abrollgeräusch

lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	21,5mm	
315/70 R 22,5	21,5mm	
295/80 R 22,5	21,5mm	

#### **Mix - Service**



#### gemischter Einsatz Baustelle



#### KDY 3

bewährtes Profil für den gemischten Einsatz

22mm

22mm

• gute Traktion


315/80 R 22,5 13 R 22,5

295/80 R 22,5



#### RZY 2


- Rundumbereifung mit 3-PMSF-Kennung
- auch für 2 Lenkachsen und Nachlaufachsen
- robuste Schulter für Querkräfte
- hervorragende Kilometerleistung





#### RZY 3

- robustes Trailerprofil für den gemischten Einsatz
- verbesserte Laufflächenmischung gegen Schnittverletzungen





eferbare Größen		
85/65 R 22,5	16,5mm	
25/65 R 22,5	17mm	
45/65 R 22,5	17,5mm	



#### **Omnibusse**



#### **City Busse**



#### RZU 3

lieferbare Größen

275/70 R 22,5 295/80 R 22,5

265/70 R 19,5



20mm

20mm

19mm

- geringer Rollwiderstand Geräuscharm
- hervorragende Kilometerleistung
- M+S Kennung durch 3-D-Multi-Lamelle



R	5	3	1
• A	ntri	eb	spi

- · Antriebsprofil für City- und Linienbusse
- gute Traktion auch im Winter (M+S Kennung)
- ausgezeichnete Kilometerleistung

lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	(Flachlaufstreifen)



#### R 400 Coach

- neustes Ganzjahresprofil für Busse
- 3-D-Multi-Lamellentechnik
- top Traktion für winterliche Straßen
- verb. Laufleistung durch neuste Gummimischung
- 2-Stufentechnik

lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	19mm	
295/80 R 22,5	19mm	



#### **RWS 101**

- spezielles Lamellen-Winterprofil für skandinavische Verhältnisse
- sehr gute Traktion bei Schnee ind Eis



#### **RZF 2**

- Sommerprofil für den Regionaleinsatz
- hohe Kilometerleistung



#### R 100 Coach

- neues Längsprofil für Fernbusse
- gleichmäßige Profilabnutzung
- geringe Geräuschentwicklung
- exzelenter Rollwiderstand

lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	


lieferbare Größen		
295/80 R 22,5	16mm	
315/80 R 22,5	16mm	

lieferbare Größen		
295/80 R 22,5	14mm	
315/80 R 22,5	14mm	

## Seitenleiste mit Indikatoren



lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	315/70 R 22,5	315/80 R 22,5





#### **Heißerneuerung Trailer**



#### 385/65 R 22,5 H-MT All-round 385/55 R 22,5 H-MT All-round

- neuer, vielseitiger Trailerreifen für Regio- und Fernverkehr
- Widerstandsfähig gegen Scherkräfte
- verbesserter Rollwiderstand und Nässehaftung
- ausgezeichnete Kilometerleistung
- Profiltiefe 15 mm



#### 385/65 R 22,5 H-R 2 Long Distance


- modernes Profil für Fern- und Nahverkehr
- extra breite Lauffläche
- sehr gute Laufleistung
- · resistent gegen Scherkräfte
- Profiltiefe 15 mm





#### 385/65 R 22.5 - HTE 3 Regio Distance

- für Nah-, Regional- und mittleren Fernverkehr
- bewährtes Trailerprofil
- widerstandsfähig gegen Scherkräfte
- ausgezeichnete Kilometerleistung
- Neureifenoptik
- Profiltiefe 16,5 mm





#### **※ 385/65 R 22,5 H-Y 3 Work**

- bewährtes Profil für den gemischten Einsatz
- gemischter Einsatz Baustelle/Straße
- · robuste Gummimischung
- Profiltiefe 17,2 mm



#### 385/55 R 22.5 - H-A 2 Energy

- bewährtes Fernverkehrsprofil auf allen Trailerachsen
- Geräusch- und Rollwiderstands-optimiert
- Neureifenoptik
- 320 mm Laufflächenbreite
- Profiltiefe 14 mm









#### **Heißerneuerung Antrieb**



#### 315/70 R 22,5 HD Grip +

- neu entwickeltes Antriebsprofil Serie 70 für Fern- und Verteilerverkehr
- Vollformerneuerung im Heißverfahren
- nicht laufrichtungsgebunden
- · Ganzjahresprofil mit Schneeflockensymbol
- 285mm breite Lauffläche
- Profiltiefe 19 mm





#### 315/70 R 22,5 HD Traction

- · stark lamelliertes Blockprofil mit offener Schulter
- · Ganzjahresprofil mit sehr guten Wintereigenschaften
- hohe Laufleistung durch große Profilaufstandsfläche
- 285 mm breite Lauffläche
- Profiltiefe 19,5 mm





#### 315/80 R 22,5 HD • W Grip + 🗱 315/70 R 22,5 HD • W Grip +

- top modernes Winterprofil Serie 70 und 80 für Fern- und Verteilerverkehr
- · Ganzjahreseinsatz mit Schneeflockensymbol
- nicht laufrichtungsgebunden
- neue selbstabstützende Lamellentechnik
- bevorzugter Montagezeitpunkt Herbst/Winter
- neuste Mischungstechnologie
- 285mm breite Lauffläche (315/70)
- 270mm breite Lauffläche (315/80)
- Profiltiefe 19 mm (315/70) 23,5 mm (315/80)





#### 315/80 R 22,5 HD Work

- neues Profil für den gemischten Einsatz
- für den gemischten Einsatz Baustelle/Straße
- breite Lauffläche
- · keine Laufrichtung!!!
- Profiltiefe 22 mm
- 22,5 mm Proflitiefe





#### **∕**₩ 315/80 R 22,5 HD Trail

- neu entwickelter Reifen für den gemischten Einsatz
- · sehr gute Performance abseits sowie auf der Straße
- · laufrichtungsgebundene Profilgestaltung für bessere Traktion und geringeres Abrollgeräusch
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ausbrüche
- erhöhte Laufleistung durch Premiummischung
- breite Lauffläche
- 22,5 mm Proflitiefe





#### 275/70 R 22,5 HD City

- neues Citybus Profil für den Ganzjahreseinsatz
- rollwiderstands optimierte Profilgestaltung
- neue selbstabstützende Lamellentechnik
- gute Wintereigenschaften/ Schneeflockensymbol
- neuste Mischungstechnologie Kraiburg plus
- hohe Laufleistung
- · nicht laufrichtungsgebunden!
- · breite Lauffläche
- Vollformerneuerung im Heißverfahren
- · Profiltiefe 19 mm





# GOOD YEAR

#### **GOODYEAR Next Tread - Unicircle**

















# **ContiTread**™













#### PROMETEC















## L-LKW 17,5"/19.5" - Verteilerverkehr

#### **Flachlaufstreifen**













L-LKW 22.5" - Lamellen - Winterprofile Serie 70/80 - Flachlaufstreifen















LKW 22.5" - gemischter Einsatz/Baustelle - Flachlaufstreifen









LKW 22.5" - Schwerer Baustelleneinsatz - Flachlaufstreifen





**Budget - Line** 










LKW 19.5"/22.5" Trailer/Auflieger/Anhänger - Budget-Line



385/65 R 22,5



Kunde:			

#### Runderneuerungswerk für Nutzfahrzeugreifen

Frankenstraße  $1 \cdot 97762$  Hammelburg-Westheim · Tel.:  $09732/788666 - 0 \cdot Fax: 788666 - 19$  $Internet: www.reifen-mueller.com \cdot E-mail: runderneuerung@reifen-mueller.com$ 

# KARKASSEN-ANKAUF

Kunden.Nr.:		Ausf vern gegen	Ausfall-KK vernichten gegen Gebühr		KW / LKW	/-Karkassen	Datum:	Feld bitte freilassen	
Menge	Dimension	ja	zurück*	Original	1 x RU	Fabrikat	Kommission		

<sup>\*</sup> Rücklieferung von Altgummi ist nur gegen Kostenbeteiligung möglich.

Bemerkung: Gutschrift erfolgt nach Prüfung der Karkassen. Es gelten die Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.

Kunde:	
	_

#### Runderneuerungswerk für Nutzfahrzeugreifen

Frankenstraße  $1 \cdot 97762$  Hammelburg-Westheim · Tel.: 09732/788666-0 · Fax: 788666-19 $Internet: www.reifen-mueller.com \cdot E-mail: runderneuerung@reifen-mueller.com$ 

#### Bitte separater Schein für Kalt- bzw. Heisserneuerung # bitte ankreuren

ERNEUERUNGS AUFTRAG		# KALTERNEUERUNG					
		HEISSE	Felder bitte freilassen				
Reifengröße	Fabrikat	Profil	Kommission	Altgummi zurück*	X = Ersatz	Kontrolle	ausgeliefer
	G	G #	G # HEISSE	G # HEISSERNEUERUNG	# HEISSERNEUERUNG	# HEISSERNEUERUNG	# HEISSERNEUERUNG Felder bitt

*	Rücklieferung <sup>,</sup>	von Altgummi	ist nur ge	gen Kostenbe	eteiligung möglich	١.
---	----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------------	----

Es gelten die Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.

Obige Sendung erhalten:	 Datum:
REIFEN MÜLLER	

#### Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

- 1. Unsere Geschäftsbedingungen, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrundeliegen, gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Sie können von uns jederzeit geändert werden, soweit sie dem AGB-Gesetz nicht widersprechen. Für den Fall der Unwirksamkeit einer der Bestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen hierdurch unberührt.
- 2. Lieferbedingungen
  - a) Soweit der Vertragspartner den Regeln über den kaufmännischen Verkehr unterliegt, gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Bad Kissingen.
  - b) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den am Tage der Absendung oder Abholung gültigen Preisen und Geschäftsbedingungen.
  - c) Unterliegt der Vertragspartner den Regeln über den kaufmännischen Verkehr, sind wir berechtigt, unsere Preise entsprechend anzupassen, wenn sich nach Vertragsschluß die zugrundeliegenden Verhältnisse, insbesondere die Preise unserer Lieferanten ändern.
- 3. Zahlungsbedingungen
  - a) Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen.
  - b) Wechsel und Scheck werden von uns nur zahlungshalber angenommen. Kosten und Diskontspesen gehen zu Lasten des Käufers. Die Annahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns vor. Sie werden unter der Bedingung des richtigen Eingangs des vollen Betrages gutgebracht.
    - Für richtiges Vorzeigen und Beibringen von Protesten übernehmen wir keine Gewähr.
    - Werden die Zahlungsziele überschritten, sind wir ohne Zahlungsaufforderung berechtigt, für die Dauer der Zielüberschreitung Fälligkeitszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Wechseldiskont der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 7 % auf den Bruttobetrag der fälligen Rechnungen zu berechnen.
  - c) Das Eigentum für durch uns gelieferte Waren bleibt bis zur vollständigen Zahlung vorbehalten. Der Käufer ist verpflichtet, uns von jeder Pfändung zu unterrichten. Im Falle der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren geht der Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Entgeltes unter Anspruch auf Rückübereignung auf uns über.

#### Garantie- und Gewährleistungsbedingungen

- 1. Sämtliche Arbeiten werden von fachmännisch geschultem Personal und unter Verwendung bester Rohmaterialien ausgeführt. Für die in unserem Werk ausgeführten Arbeiten übernehmen wir die Gewähr nach Maßgabe der gesetzlichen und der nachfolgenden Bedingungen:
- a) Wir übernehmen keine Gewähr für eine bestimmte Kilometerleistung. Auch von unseren Abnehmern dürfen beim Wiederverkauf keine diesbezüglichen Zusagen gegeben werden.
- b) Jeder Anspruch auf Gewährleistung ist ausgeschlossen für Reifen, die als Sekunda- oder Gespannwagendecken besonders gekennzeichnet
  - von Dritten erneuert oder repariert wurden. Gleichfalls haften wir nicht für versteckte Mängel oder Älterungs- bzw. Ermüdungserscheinungen an Karkassen, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht erkannt wurden.
- c) Bei von uns erneuerten und reparierten Reifen ist die Mängelhaftung u. a. ausgeschlossen, sofern
  - Änderungen des Profils (z. B. durch Nachschneiden) vorgenommen worden sind;
  - es sich um eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit handelt:
  - der von der Industrie jeweils vorgeschriebene Luftdruck nicht eingehalten wurde;
  - der Reifen einer übermäßigen, vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt war, beispielsweise durch Überschreitung der zulässigen Belastung oder vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit;
  - der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhaft wurde oder durch von uns nicht verschuldete andere Störungen im Radlauf (dynamische Unwucht) in seiner Leistung beeinträchtigt wurde;
  - das Schadhaftwerden des Reifens auf eine nichtlehrenhaltige oder rostige Felge zurückzuführen ist:

  - der Reifen auf einer anderen als vorgeschriebenen Felge montiert war;
     der Reifen durch äußere Einwirkungen und mechanische Verletzungen schadhaft geworden ist;
  - die Beschädigungen auf Fahrlässigkeit oder auf Unfall zurückzuführen sind;
  - der Reifen an der defekten gewordenen Stelle bereits Veränderungen durch eine Reparatur oder dergleichen erfahren hat;
  - das Kaufdatum der Reifen It. unserer Rechnung und nach Gesetz länger als 6 Monate zurückliegt;
  - der Reifen unsachgemäß gelagert war;
- Reifen auf Kundenwunsch ohne Garantie erneuert wurden
- d) Bei von uns durchgeführten Montagearbeiten hat sich der Fahrer des Wagens von der Ordnungsmäßigkeit der durchgeführten Arbeiten zu überzeugen. Wir weisen darauf hin, daß nach kurzer Fahrt die Radmuttern nachgezogen werden müssen. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen, außer bei Vorsatz und grober Fahr-
- e) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Anspruch verjährt ist. Bei Gewährleistungsansprüchen für erneuerte Reifen, Erneuerungsarbeiten, Dienstleistungen und Reparaturen gilt ausschließlich die gesetzliche Verjährungsfrist von sechs Monaten.
- f) Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist in jedem Stadium des Verfahrens ausgeschlossen. Als zur Erhebung von Gewährleistungsansprüchen berechtigt gelten unsere unmittelbaren Abnehmer und die mit uns in laufender Geschäftsverbindung stehenden Händler.
- g) Den Reifen, für die ein Gewährleistungsanspruch geltend gemacht wird, ist ein vollständig ausgefülltes und vom Anspruchstellenden persönlich unterzeichnetes Reklamationsformular beizufügen. Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr des Anspruchstellers. Unterliegt der Anspruchstellende den Regeln über den kaufmännischen Verkehr, so treffen ihn die Kosten des Transports der beanstandeten Reifen zu uns.
- h) Die Gewährleistungsansprüche werden entschieden auf der Grundlage von technischen Feststellungen, die sich bei der Prüfung des Reifens ergeben.
- Falls die einwandfreie Begutachtung des Reklamationsstückes es erfordert, sind wir berechtigt, den betreffenden Reifen zu zerschneiden.

- j) Gewährleistungsansprüche werden von uns mit dem Hinweis bestätigt, daß zwei Wochen nach Abgabe unserer Erklärung (Datum des Poststempels) unser Angebot als angenommen, gilt und der Reifen entweder verschrottet wird oder seine Mängel durch Instandsetzung gemäß unseren aufgrund unseres technischen Gutachtens gemachten Vorschlags behoben werden, wenn nicht zwischenzeitlich schriftlich Einspruch erfolgt.
- k) Der Anspruch des Abnehmers auf Lieferung eines einwandfreien Reifens anstelle eines mit erheblichen Mängeln behafteten Reifens wird erfüllt durch umtauschweise Lieferung eines Ersatzreifens. Dabei wird auf den am Tage der Ersatzlieferung gültigen Preis, der als angemessen festgestellte Minderungsnachlaß gewährt. Es steht uns wahlweise das Recht zu, diesen Minderungsnachlaß in bar oder durch Gutschrift in laufender Rechnung zu vergüten. Sofern Mängel durch Instandsetzung ordnungsgemäß beseitigt werden können, wird der Anspruch auf Gewährleistung auf die Ausführung dieser Instandsetzungsarbeiten beschränkt. Die dafür entstandenen Kosten werden je nach Lage des Falles vollständig oder anteilig übernommen. Bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung oder der von uns vorgenommenen Nachbesserung, kann der Anspruchsteller wahlweise die Herabsetzung der Vergütung oder die Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- Fahrzeug-Reifen, für die eine Ersatzlieferung gemäß Ziffer 11 gewährt worden ist, gehen in unser Eigentum über.
- m) Ersatzansprüche für abgefahrenen Decken, welche wider Erwarten infolge von Mängeln, die sich erst im Fabrikationsablauf herausstellen. für eine Instandsetzung ausfallen, können nicht geltend gemacht wer-
- n) Für weitergehende Schäden haften wir nur soweit, als uns grob Verschulden zur Last fällt.
  - Das gleiche gilt auch für die Beratungen oder Empfehlungen durch unsere Mitarbeiter.
- o) Notwendige Karkassenreparaturen berechnen wir gesondert nach Material- und Zeitaufwand netto.
- 2. Die Garantie und Gewährleistung von Neureifen und Autozubehörartikel richtet sich nach den Alfgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Herstellerwerks, welche jederzeit eingesehen werden kön-
- 3. Reifen die von uns nach der Runderneuerung mit 2. RU bzw. 3. RU gekennzeichnet wurden sind nur für den eingeschränkten Einsatz zulässig (Baustelle).
- Für Gebrauchtreifen wird keine Garantie übernommen.
- Ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche jeder Art für Personenschäden, Sachschäden und Betriebsstörungen, soweit uns nicht Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.
- 6. Soweit der Vertragspartner den Regeln über den kaufmännischen Verkehr unterliegt, gilt als Gerichtsstand Bad Kissingen vereinbart.

Wir weisen darauf hin, daß wir die Verantwortung für Loswerden der Muttern ablehnen und bitten Sie, die Muttern selbst nachzuziehen und nach einigen Kilometern Fahrt das Nachziehen zu wiederholen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und festem Anziehen besteht die Mögłichkeit, daß sich durch verschiedene Urnstände doch eine

Schreibt der KFZ-Hersteller bestimmte Drehmomentwerte vor, so ist zum Nachziehen der Räder ein Drehmomentschlüssel zu benutzen. Sofern bei festgefressenen Radmuttern, die beim Reifenwechsel nur mit großem Kraftaufwand zu lösen sind, Schäden an diesen, den Radbolzen und Bremstrommeln entstehen, können Ersatzansprüche geltend gemacht werden.

Ferner ist zu beachten, daß wir bei Wiederverwendung von alten Schläuchen, Bändern und Tubelessventilen keine Gewährleistung übernehmen.

# RM-Qualitätserneuerung steht für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit






Wenn Ihre Karkassen bei uns ankommen, werden sie zunächst gründlich und sorgfältig untersucht, um festzustellen, ob sie unserem Qualitätsstandard für die Runderneuerung entsprechen.



Die Belegemaschine berechnet und belegt genau die Laufstreifenlänge, die für die jeweilige Karkasse benötigt wird.





Dann werden sie unter Druck

auf entsprechenden Felgen auf einer

Maschine gleicht jede Karkasse auto-

der Reifen nach dem Aufbringen des

Laufstreifens so gleichmäßig und


ruhig läuft, wie ein Neureifen.

unser Ringtread-Verfahren.

Der Laufstreifen hat keinen Stoß,
somit wird dieser optimal auf die
Karkasse aufgebracht



Anschließend wird der Reifen im Vakuumzustand in einem Heizkessel vulkanisiert. Der Vulkanisierungsprozess erfolgt unter Temperaturen, die den Betriebs-temperaturen eines Reifens unter normalen Betriebsbedingungen entspricht. Nach ca. 4 Stunden ist dieser Prozess abgeschlossen.





In der Hochsaison verlassen ca. 350 Reifen täglich unser



## Runderneuerungswerk für Nutzfahrzeugreifen

Frankenstraße 1·97762 Hammelburg-Westheim·Telefon 0 97 32/788 666 - 0·Telefax 0 97 32/788 666 - 19 Internet: www.reifen-mueller.com·Email: runderneuerung@reifen-mueller.com

modernste Produktion • hochwertige Materalien • hohe Laufleistung • maximale Sicherheit • geringer Rollwiderstand